



Holoubek Viehanhänger – VT2 B35 3217/20

Anhänger für schwere Viehtransporte. Version mit Gesamtgewicht 3'500 kg.

Einzelheiten:

- Geschweißter und feuerverzinkter Stahlrahmen
- Plattform aus geripptem und verstärktem Aluminiumprofil, das mit einem 2,50 mm dicken Aluminiumblech abgedeckt ist, das hinten und vorne zur Bildung eines Güllebehälters eingefasst ist
- 25 mm dicke Aluminiumwände, 1560 mm hoch
- Halterung zum Anbinden von Tieren an der Vorderwand
- Feuerverzinkter, geschweißter 2-stufiger Stahlrahmen mit Vierkantrohrprofil
- Höhe über den Seiten 340/440 mm mit grau/silberner Plane abgedeckt
- Vordere Belüftungsöffnung an der Plane
- Aluminium-Innenwand in der Länge verstellbar (3 Positionen), Höhe 1400 mm
- Inspektionstür vorne rechts 600×1150 mm mit Doppelverriegelung
- Entladerampe vorne (links) mit geriffeltem Aluminiumblech verkleidet, Abmessungen 980×1600 mm
- Rutschfeste Querstangen aus Wisiform
- Hintere Be-/Entladerampe/Tür (doppelte Öffnung) mit Spezialgummibeschichtung und rutschfesten Querstangen
- Im Scharnier integrierte Feder zum leichten Öffnen und Schließen
- V-förmige Deichsel, Länge 1480 mm
- Trägheitsbremse
- Kugelhaken Durchmesser 50 mm, Höhe 450 mm Kugelmitte
- Automatisches Stützrad in der Mitte der Deichsel montiert
- Aluminium-Kotflügel



Technische Daten:

Gesamtgewicht	<u>3500 kg</u>
Nutzlast	<u>2550 kg</u>
Leergewicht	<u>950 kg</u>
Achsen	<u>2</u>
Innenlänge	<u>3200 mm</u>
Innenbreite	<u>1710 mm</u>
Innenhöhe	<u>2000 mm</u>
Aussenmasse	<u>4780 x 2260 x 2560 mm</u>
Räder	<u>185 R14 8PR</u>
Gebremst	<u>Ja</u>

Bilder:




Hofmann Anhänger AG
Allmendstrasse 1
4617 Gunzgen

info@hofmann-anhaenger.ch
www.hofmann-anhaenger.ch
+41 79 211 47 25



HOFMANN
Anhänger & Ersatzteile



Preis: 13'800.- inkl. MFK und 7.7% MwSt.

(Preisänderungen jederzeit möglich)