Hofmann Anhänger AG
Mittelgäustrasse 51
4617 Gunzgen
www.hofmann-anhaenger.ch
info@hofmann-anhaenger.ch



Autotransportanhänger- Balhanger Modelle mit 2m Rampen

Leicht-Bau Aluminium-Stahl



Standart:

mit Hand-Seilwinde Boden in der Mitte mit Alu 3mm geschlossen Seilwinde rechts oder links Steckbar AL-KO Bremsen mit Rückfahrautomatik Alu-Rampen 2m unter Brücke verstaubar Ersatzrad mit Halter montiert

Optionen:

Radstossdämpfer 4Stk. +CHF 240.-Satz Spanngurten 4Stk. + CHF 120.-Radanschlag + CHF 150.- / Paar Hydraulikpumpe mit 2 Weg Ventil + CHF 900.inkl. Montage bei Neubestellung

Тур	zGG Kg	Ladefläche in cm		Nutzlast	Leergewicht	Räder	Neigung	Preis inkl. MwSt
Opti-2745/Alu	2700	450	216	1960	740	10"	9°	5′200
Opti-3045/Alu	3000	450	216	2240	760	10"	9°	5'600
Opti-3050/Alu	3000	500	216	2210	790	10"	9°	5'800
Opti-3550/Alu	3500	500	216	2630	870	13"	10°	6'600
Opti-3555/Alu	3500	550	216	2580	920	13"	10°	6'800
TriMax-3560 *	3500	600	216	2520	980	10"	9°	7'950
MFK und Ablieferpauschale + CHF 150								

^{*}Beim TriMax ist die Hydraulikpumpe schon dabei.

Preisliste 09.09.2025, Änderungen sind jederzeit möglich.